

REGULADOR R-7 RUE GLP

DEFINICION: Dispositivo utilizado para la reducción de presión de GLP en instalaciones de tipo domestico e industrial.

CARACTERISTICAS:

- Regulador ajustable de UNICA ETAPA utilizado en el manejo Gas Propano (GLP), para redes de tipo domiciliario e industrial.
- Fabricado en aluminio inyectado con revestimiento en pintura electrostática.
- Posee filtro y válvula de alivio para sobrepresión.
- Debe localizarse entre el tanque estacionario y el exterior de la edificación.
- Identificable por tapa exterior de color BEIGE y cuerpo pintada de color azul.



ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Presiones de entrada mínima máxima	1 bar (15 psi) 7 bar (100 psi)
Punto de ajuste: Presión de entrada Presión de salida Tasa de flujo de aire @ condiciones estándar	2,76 bar (40 psi) 11.0 ± 0.4 " c.a. (28 ± 1mbar) 1.2 m³/h (20 l/min)
Presión de Bloqueo:	Pb ≤ 39.2mbar (15.68 pulg. c.a.)
Ajuste del resorte:	22.5 – 32.5 mbar(9.0-13.0 " c.a.)
Válvula de alivio: Reasentamiento Apertura	>47.5 mbar (19 " c.a) <84 mbar (33.6 " c.a)
Orificio de entrada:	5.0 ± 0.2 mm

CAUDAL R7 UE GLP			
Droop: ± 5 mbar (± 2" c.a.)			
Orificio: 5.0 mm			
psig	m³ /h GLP	Kg/h GLP	BTU/h PROPANO
10	1.95	3.6	175.000
20	3.25	6.0	290.000
30	4.95	9.0	440.000
40	6.03	11.0	540.000
50	6.87	12.6	612.000
60	5.66	10.5	505.000
70	4.82	8.9	430.000
80	4.08	7.5	365.000
90	3.5	6.3	311.000
100	3.25	6.0	290.000

FICHA TÉCNICA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

CODIGO DE PRODUCTO	CONEXIONES	
	ENTRADA	SALIDA
411022	3/4" NPT HEMBRA	3/4 " NPT HEMBRA

CONTROL INTERNO: R7 UE GLP 11 pulg ca 09-07-21

H-AT-024-ID