

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
BIENES Y SUMINISTROS
CONVOCATORIA PÚBLICA #04 DE 2023
COMPRA DE AMOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

EVALUACIÓN TÉCNICA							SOUNOFF SAS			NUMA SAS			METALES Y CONCEPTOS			MANUFACTURAS EL LIDER			SUPERMUEBLES			INGENIAR INOXIDABLES			BASA DISEÑO SAS							
ITEM	SUBITEM	NOMBRE ELEMENTO	ESPECIFICACION	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado)	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES				
1		Silla operativa	Silla operativa: espaldar alto, asiento y espaldar tapizado, mecanismo 3118, movimiento sincronizado de asiento y espaldar con 1 palanca y 5 posiciones de bloqueo (ajuste de tensión con perilla) o mecanismo Synchro de 2 palancas y 5 posiciones de bloqueo. Soporte: espaldar giratorio up-down. Base: nylon blindado. Tapizado en textil con espuma laminada densidad 20 g/m³. Cubierta texturizada en polipropileno, soporte: espaldar giratorio up-down. Recorrido: 9,5 cm. Ancho del espaldar 47 cm. Alto del espaldar 13,2 cm. Tapizado sugerido en tela Araminta 100% poliéster R1 (retardante de flama), asiento polipropileno, espuma impactada en poliuretano densidad 15-18g/dm³. Cubierta texturizada en polipropileno. Ancho: 53,5 cm. Profundidad: 45 cm. Tapizado sugerido en tela Araminta 100% poliéster R1 (retardante de flama), resistencia a la abrasión (CON BRAZOS)		Unidad	1		X				X		No cumple ya que el mecanismo ofertado es diferente al solicitado.	X													X				
		Silla operativa	Silla operativa: espaldar alto, asiento y espaldar tapizado, mecanismo 3118, movimiento sincronizado de asiento y espaldar con 1 palanca y 5 posiciones de bloqueo (ajuste de tensión con perilla) o mecanismo Synchro de 2 palancas y 5 posiciones de bloqueo. Soporte: espaldar giratorio up-down. Base: nylon blindado. Tapizado en textil con espuma laminada densidad 20 g/m³. Cubierta texturizada en polipropileno, soporte: espaldar giratorio up-down. Recorrido: 9,5 cm. Ancho del espaldar 47 cm. Alto del espaldar 13,2 cm. Tapizado sugerido en tela Araminta 100% poliéster R1 (retardante de flama), asiento polipropileno, espuma impactada en poliuretano densidad 15-18g/dm³. Cubierta texturizada en polipropileno. Ancho: 53,5 cm. Profundidad: 45 cm. Tapizado sugerido en tela Araminta 100% poliéster R1 (retardante de flama), resistencia a la abrasión. (NO RECURRE BRAZOS)		Unidad	12		X				X		No cumple ya que el mecanismo ofertado es diferente al solicitado.	X		No cumple ya que el mecanismo ofertado es diferente al solicitado.												X			
		Silla OFE	Espaldar alto en malla poliar, asiento tapizado, espuma impactada de alta densidad (D50kg/m³), regulador en profundidad (Dens) mediante slider. Mecanismo Synchro con 4 bloques del espaldar y sistema anti-rebote. Apoyos laterales impactados en poliuretano regulable en altura (Dens) 5 posiciones. Bracos en poliuretano regulables en altura, ángulo y profundidad. Base: nylon 10 mm. Ruedas en nylon 60 mm. Certificación Internacional de Ergonomía y Certificaciones BIFMA, ANSI 1000mm alto de la silla sin cabecero, 675mm ancho total externo, 550mm profundidad asiento.		Unidad	3			X				X		No se evidencia certificación BIFMA														X			
		Silla de escritorio	Silla: estructura con cabecero. Espaldar alto con marco perimetral en nylon, tapizado en malla nylon (Dens) negro, con soporte lumbar tapizado regulable en altura. Bracos: estructura en polipropileno, PNO en poliuretano, regulables en altura. Asiento en caucho, con espuma impactada (D50kg/m³), tapizado en paño impactado negro. Mecanismo Synchro con 3 Bloques. Sillón para asistente rango 43 cm en profundidad de asiento. Base: nylon negro 10mm, estructura en polipropileno negro, ruedas nylon. Cabecero regulable en altura y ángulo. Certificaciones BIFMA, ANSI. Medidas: 128 cm alto de la silla sin cabecero, 60cm ancho total externo, 60cm profundidad silla.		Unidad	1		X				X		El elemento ofertado cuenta con un número menor de posiciones de bloqueo a las solicitadas	X		No se evidencia certificación BIFMA												X			
		Silla interlocktor	Silla tipo interlocktor con asiento y espaldar en polipropileno, topos inferiores antideslizantes en poliuretano para protección de piso, bordes redondeados, estructura en tubo redondo CP 7/8 Cal 18, recubrimiento en pintura electrostática, medidas en cm: Ancho: 53 Alto: 64 Profundo: 53. Espaldar 1m		Unidad	44			X				X																	X		
		Silla ergonomica	*Silla presidente: espaldar alto en malla con marco en polipropileno giratorio en altura. *Soporte lumbar giratorio. *Asiento tapizado en espuma laminada y paño. *Reclinación: Synchro con 4 posiciones de bloqueo. *Asiento con graduación de profundidad slider. *Mecanismo giratorio de altura. *Bracos regulables en altura. *Base: nylon. *Ruedas en nylon.		Unidad	7			X					N/A No oferta	X			N/A Sin Asiento													X	
		Silla	*Silla interlocktor: herraje metálico tubo calibre 18, terminado en pintura electrostática. * Asiento en polipropileno: módulo toples con espuma densidad 30 g tapizado en tela paño. *Espaldar en polipropileno.		Unidad	36			X				X		X															X		
8		Silla de oficina ergonomica	Asiento tapizado en malla, espaldar en malla con marco perimetral en polipropileno, sistema neumático para el asiento, contacto permanente para el espaldar, sistema basculante para el asiento base en nylon con rodillos, apoyo brazos giratorio, apoyo sillero basculante		Unidad	3		X					N/A No oferta	X															X			
		Silla	Espaldar alto con marco perimetral en nylon tapizado en malla de nylon, con soporte lumbar regulable en altura (Dens). Asiento en caucho impactado (D50kg/m³), tapizado en paño. Frente está y Sillón para ajustar profundidad de asiento (Dens). Mecanismo Synchro con 3 posiciones de bloqueo. Base: Nylon, ruedas en goma 50mm. Bracos: B1, con pad en poliuretano, regulable en altura, profundidad (5,5cm) y ángulo. Certificación de Ergonomía y Certificaciones BIFMA, ANSI		Unidad	1		X					N/A No oferta	X		No se evidencia certificación BIFMA													X		No se evidencia certificación BIFMA	
		Silla Universitaria	Estructura metálica en tubo redondo de 7/8" Cal 18, acabado en pintura electrostática en polvo color gris, paralelos en la zona codo: red 1/2" Cal 18, tapacabeza antideslizante en la A-palata, soporte de brazos con doble tubo, asiento: paño bajo, espaldar: curvo, y reposa en toples de 12 mm. Soporta a estructura con tornillos: pasante galvanizado de cabeza plana. Según norma NTC 4734		Unidad	250		X					N/A No oferta	X															X			
		Silla interlocktor	Silla tipo interlocktor con asiento y espaldar en polipropileno, topos inferiores antideslizantes en poliuretano para protección de piso, bordes redondeados, estructura en tubo redondo CP 7/8 Cal 18, recubrimiento en pintura electrostática. Asiento: metálico		Unidad	20				N/A No oferta			N/A No oferta		X		El elemento ofertado difiere del solicitado												X			
		Silla interlocktor	Silla tipo interlocktor con asiento y espaldar en polipropileno, topos inferiores antideslizantes en poliuretano para protección de piso, bordes redondeados, estructura en tubo redondo 7/8" Cal 18, recubrimiento en pintura electrostática. Espaldar perforado		Unidad	6		X					N/A No oferta	X															X			
		Silla operativa	Espaldar alto, acolchado: espuma impactada, contacto permanente: estructura basculante (DPA) y 1 palanca, soporte: espaldar giratorio up-down, base: nylon		Unidad	15		X					X		X														X			

COMITÉ TÉCNICO