

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
BIENES Y SUMINISTROS
INVITACIÓN PÚBLICA BS20 DE 2026
COMPRA DE AMOBLAMIENTO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD

EVALUACIÓN TÉCNICA				SOLINOFF SAS			MUMA SAS			METALES Y CONCEPTOS			MANUFACTURAS EL LÍDER			SUPERMUEBLES			INGENIAR INOXIDABLES			BASA DISEÑO SAS		
ÍTEM	SUBÍTEM	NOMBRE ELEMENTO	ESPECIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
4	1	Estanteria	Estanteria altura 90 cm: Medidas 110 cm de ancho x 90 cm de alto x 45 cm de profundidad. La estanteria cuenta con 3 niveles utiles, capacidad de carga de 200 kg por nivel. Los entrepafios permiten ser graduados a diferentes alturas. El sistema de entrepafios es modular y estan reforzados en su parte inferior. Los paraleles, vigas y entrepafios son fabricados en lamina CR, calibre 16 (1.5 mm), con acabado en pintura al horno de aplicacion electrostatica 60-80u, todas sus partes quedan totalmente recubiertas por este acabado evitando la corrosion. Incluye pestafia antirebbose.	X						X												X		
	2	Estanteria	Estanteria altura 2m: Medidas 110 cm de ancho x 2,00 cm de alto x 45 cm de profundidad. La estanteria cuenta con 6 niveles utiles, capacidad de carga de 200 kg por nivel. Los entrepafios permiten ser graduados a diferentes alturas. El sistema de entrepafios es modular y estan reforzados en su parte inferior. Los paraleles, vigas y entrepafios son fabricados en lamina CR, calibre 16 (1.5 mm), con acabado en pintura al horno de aplicacion electrostatica 60-80u, todas sus partes quedan totalmente recubiertas por este acabado evitando la corrosion. Incluye pestafia antirebbose.	X					N-A No oferta	X					N-A No presenta anexo							X		
	3	Cajones para almacenamiento	Almacenamiento de Laboratorio: Almacenamiento bajo, medidas 0,90 ancho X 0,49 profundidad x 0,70 alto. Fabricado en lamina Cold rolled calibre 18" con acabado en pintura al horno de aplicacion electrostatica 60-80u, todas sus partes quedan totalmente recubiertas por este acabado evitando la corrosion. Capacidad de carga es de 80 kg por entrepafio. Incluye 1 entrepafio interno, para 2 niveles utiles, puertas abatibles con cerradura, llave, manije en aluminio y niveladores a piso fabricados en polipropileno de alta densidad, con un diametro total de 30 mm, altura 20 mm, tornillo de rosca de 5/16" x 15".	X						X												X		

COMITÉ TÉCNICO