

INVITACIÓN PÚBLICA BS - 03 2024

ANEXO 6 - PRESUPUESTO

ITEM	SUBITEM	NOMBRE DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN Y/O REFERENCIA	VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO
1	1	EQUIPO DE CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA DE ALTA EFICIENCIA HPLC	EQUIPO DE CROMATOGRAFIA LIQUIDA (HPLC) CONFORMADO POR: a) MODULO DE AUTOINYECCION CON AUTO INYECCION DIRECTA,; 0,1 a 50 µl en incrementos de 0,001 mL b) HORNO PARA LA COLUMNA: TEMPERATURA 20 °C (o 5 °C por encima de la temperatura ambiente) a 65 °C, c) DETECTOR DE ARREGLO DE DIODOS (PDA): RANGO DE OPERACION DE: 190 to 800 nm (fotodiodos: 512), d) BOMBA CUATERNARIA CON GRADIENTE. PRESION MAXIMA DE 9500 psi APROXIMADAMENTE. CAUDAL HASTA 5 mL/MINUTO APROXIMADAMENTE. CON SENSOR DE FUGAS. CAPACIDAD COLUMNAS: Una sola columna con dimensiones máximas de 7,8 mm de diámetro interno, hasta 300 mm de longitud con filtro o precolumna, y hasta tres columnas con válvula de selección de columnas de 3 posiciones opcional. e) MODULO RESERVORIO DE SOLVENTES	\$ 267.199.506
2	1	VIDEOLARINGOSCOPIO	Video Laringoscopio. Reusable. CR 31D Incluye 6 valvas recusables , 1 de ellas para vía aérea. Marca: Core ray	\$ 9.044.000
	2	SIMULADOR PUNCION INTRAOSEA	Simulador de infusión intraósea Life/form® referencia LF01108	\$ 5.485.900
	3	SIMULADOR PUNCION INTRAOSEA	Simulador de infusión intraósea para adultos Life/form® referencia LF03830	\$ 4.664.800
	4	LARINGO	Laringoscopio con 4 valvas curvas entre 2 adultos y 2 pediátricos. Adicional el bombillo para las valvas Marca: Sunmed. Modelo: Standard	\$ 4.165.000
3	1	Acclereméto	ActiGraph wGT3X-BT	\$ 64.232.253
4	1	Equipos de Rayos X	Generador de Rayos X de alta potencia, apto para pequeños y grandes animales. Diseño ergonómico, capacidad de imagen excepcional y estable. Protección de sobrecarga del generador y tubo de rayos x. 1 año de garantía. Referencia 9020BT. Kv 90/20mA. Función inalámbrica e híbrida. Peso:9kg. Dimensión: mm(285/203/179). 1 1 77.310.924.36 97.000.000. Sistema de digitalización de Rayos X Flat panel 4343 VAW inalámbrico, portable, calidad de imagen superior alta MTF Y DQF. Peso ligero 3.44kg. Detección automática de exposición. Resistente a caídas, inmersión en agua 1metro de profundidad hasta por 30 minutos. Estabilidad de temperaturas de 0-40 grados Celsius. Limite de carga 400kg. Batería 16 horas prolongadas. 3 años de garantía. Incluye: mesa de radiología, Kit de protección radiológica. Protector de flat panel inalámbrico, Computador portátil con software veterinario radiológico.	\$ 97.000.000
				\$ 451.791.459